BFGoodrich®
Rugged Trail T/A®

• La Rugged Trail T/A® es la líder en llantas de Equipo Original todo terreno. Combina eficientemente la apariencia fuera de carretera y el desempeño de una llanta todo terreno para un manejo divertido. Disponible en letra blanca realzada delineada.

▸Características

- Diseño de piso y costado adaptados de nuestras llantas fuera de carretera de las Series SCORE BAJA.
- Dos capas de poliéster en la carcasa.
- Sistema ETEC™ (Equal Tension Containment).
- Elementos en el piso optimizados por computadora que reducen los niveles de ruido.
- Diseño reversible en el costado.

▸Beneficios

- Auténtica apariencia y desempeño todo terreno.
- Gran calidad y suave manejo.
- Total estabilidad del vehículo brindando excelente durabilidad a altas velocidades y un manejo estable.
- Niveles de ruido excepcionalmente reducidos.
- Letras blancas realzadas delineadas o letras negras en el otro costado. Ambas opciones lucen muy bien en pickups, SUV´s, etc.

BFGoodrich® Tires
TAKE CONTROL

MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA/ RANGO DE VELOCIDAD	COSTADO	MSPN	RANGO DE ANCHO DEL RIN (PULGADAS)	ANCHO DE SECCIÓN EN EL RIN DE MEDICIÓN (MM)	DIÁMETRO (MM)	PROFUNDIDAD DE ESCULTURA (MM)	REVS*KM	CARGA MÁXIMA (KGS@PSI)	TREADWEAR	TRACCIÓN	TEMPERATURA
P245/65R17 DT	105S	PN	66841	7.0 - 8.5	251 en 7.0	759	10.32	432	841@35	400	A	B
P265/65R17 DT	110T	LBRD	95615	7.5 - 9.5	267 en 8.0	780	8.33	421	964@35	400	A	B
P265/70R17	113T	LBRD	66190	7.0 - 9.0	272 en 8.0	805	10.32	408	1046@35	400	A	B
P285/70R17 DT	117T	LBRD	61312	7.5 - 9.5	284 en 7.5	838	8.73	391	1169@35	400	A	B
P275/65R18 DT	114T	LBRD	68461	7.5 - 9.5	272 en 7.5	810	10.32	405	1073@35	400	A	B
31x10.50R15/C	109R	LBRD	40689	7.0 - 9.0	272 en 8.5	780	11.91	426	1021@50			

Los valores de UTQG no aplican en medidas de llantas para camioneta.

1. Las dimensiones mostradas son valores promedio para medidas de llantas de acuerdo a la medida del rin.
2. El ancho de sección varía aproximadamente 0.2" (5 mm) por cada 0.5" de cambio en el ancho del rin.

PELIGRO: nunca se monte una llanta de 16" de diámetro en un rin de 16.5".

ADVERTENCIA: Serios o fatales riesgos pueden resultar de:

a) Fallas de la llanta debido a subinflado o sobrecarga. Siga el manual del propietario o la información de la placa en el vehículo.

b) Explosión del ensamblado de la llanta con el rin debido a montaje inadecuado. Únicamente personal especializado debe montar llantas.

c) Combinar llantas convencionales con radiales en el mismo vehículo. Mezclar diferentes medidas de llantas en el mismo eje. Siga las recomendaciones del fabricante.

El incremento en la presión no debe exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando el cliente solicite una llanta de reemplazo con un rango de velocidad menor a la del original, usted tiene la obligación de informarle claramente que esto puede afectar el manejo del vehículo y que su velocidad máxima está limitada a la de la llanta con el rango de velocidad más bajo para el vehículo. No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.

PRECAUCIÓN: El uso o daños en la llanta por uso o montaje inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, visite a su Distribuidor Autorizado. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta así como la presión de inflado, consulte el manual de su vehículo. Para manejo a altas velocidades es necesario incrementar la presión de las llantas y posiblemente reducir la carga y/o incrementar el tamaño de las mismas.

Se recomienda no exceder los límites legales de velocidad.

A. En caso de ausencia de recomendaciones de especificación por parte del fabricante: usar la siguiente guía basada en el European Tyre and Rim Organization Standards Manual.

B. Para velocidades superiores a los 160 km/h es necesario ajustar la carga y la presión de las llantas de acuerdo a la siguiente tabla:

PARA RANGOS DE VELOCIDAD S			
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)	160	170	180
INCREMENTO DE INFLADO (PSI)	0.0	1.0	2.0
CAPACIDAD DE CARGA (% de carga máxima)	100	100	100

PARA RANGOS DE VELOCIDAD T				
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)	160	170	180	190
INCREMENTO DE INFLADO (PSI)	0.0	1.0	2.0	3.0
CAPACIDAD DE CARGA (% de carga máxima)	100	100	100	100

Datos estimados y sujetos a cambio para todas las medidas.

a) Diseño de piso y costados con apariencia agresiva adaptado de las llantas Baja Store T/A de carreras.

b) Doble compuesto en el piso con mayor resistencia a la abrasión y a cambios de temperatura.

c) Capas de poliéster para evitar deformaciones en altas velocidades que brinda un manejo confortable con una huella constante en todo momento, Sistema ETEC™ (Equal Tension Containment System).

d) Letras blancas realzadas en un costado o costados negros reversibles para todos los gustos.

e) Dos capas de poliéster con construcción de ceja reforzada.